

**Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р.
№ 710 Про ефективне використання державних коштів (із змінами)**

1. Емаль ПФ-115, фарба водно-дисперсійна:

1.1 Предмет закупівлі: Емаль ПФ-115, фарба водно-дисперсійна, Код за ДК 021:2015-44810000-1 – Фарби

1.2 ID номер закупівлі: UA-2023-11-27-004801-a.

1.3 Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

1.4 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, зазначені в тендерній документації, задовольняють потребам Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та відповідають нормам, встановленим чинним законодавством та іншими нормативними документами до предмету цієї закупівлі.

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Технічні вимоги
1	Емаль ПФ-115 сіра 2,8 кг	шт	5	Емаль алкідна ПФ-115. Колір – сірий Норма витрати на один шар 70-120 г/м ² Розчинник - ТМ DekART або розчинник деароматизований ТМ Maxima Спосіб нанесення - пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Час висихання (23 °С, 50% RH) - 24 години. Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251) - 73-74% Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - ок. 1,35 г/см ³ Блиск (ДСТУ ISO 2813) - 70-85 GU Твердість (ДСТУ ISO 1522) - пр. 35-40 сек Призначення: декоративно-захисного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні. Застосовується для фарбування меблів, дверей, віконних рам, огорож, робочих інструментів, металевих гаражів, промислових конструкцій і т.п. Дата виготовлення 2023 рік
2	Фарба водно-дисперсійна інтер'єрна 14 кг	шт	20	Фарба водно-дисперсійна інтер'єрна, латексна, матова Країна-виробник: Україна Застосування: для внутрішніх робіт Тип фарби: водоемульсійна, латексна Призначення: для стелі та стін Тип поверхні: штукатурка, ДСП, ДВП, МДФ, цегла, шпалери, гіпсокартон Колір: білий Ступінь блиску: матовий Клас стійкості до миття: 2 Можливість комп'ютерного колірування: так, у світлі тони

				Розчинник: вода Витрата: 80-100 мл/кв.м Витрата: 10-12 кв.м/л. Час висихання до відлипання: 1,5 год Час повного висихання: 24 год Вага: 14 кг Призначення: для фарбування внутрішніх поверхонь (стін і стель) сухих приміщень, а також приміщень, що експлуатуються в умовах підвищеної вологості. Стійка до вологої очистки з використанням побутових неабразивних миючих засобів Застосовується в приміщеннях з підвищеними санітарно-гігієнічними умовами експлуатації (навчальний заклад, а також в місцях виробництва та споживання харчових продуктів) та з високим експлуатаційним навантаженням. Паропроникна, підвищеної еластичності, висока покривна здатність та розтічність, екологічно чиста. Гарантійний строк зберігання – 36 місяців. Дата виготовлення 2023 рік.
--	--	--	--	--

1.5. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення здійснювалося відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін (визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації із джерел мережі Інтернету про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку).

2. Клей для плитки, клей для гіпсокартону :

2.1 Предмет закупівлі: Клей для плитки, клей для гіпсокартону, Код за ДК 021:2015-24910000-6 Клеї

2.2. ID номер закупівлі: UA-2023-11-27-006601-а.

2.3. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

2.4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, зазначені в тендерній документації, задовольняють потребам Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та відповідають нормам, встановленим чинним законодавством та іншими нормативними документами до предмету цієї закупівлі.

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Технічні вимоги
1	Клей для плитки Cerezit CM 11 PLUS, 25кг	шт	20	Клей для плитки Cerezit CM 11 PLUS Призначення: застосовується для кладки кам'яної, керамогранітної та керамічної плитки на мінеральні поверхні, не схильні до деформації. Вага - 25 кг; Склад - суміш цементу з мінеральними заповнювачами і полімерними модифікаторами; Кількість води для приготування розчину: 5,75- 6 л на 25 кг сухої суміші;

				Час використання: - 120 хвилин; Час корегування - не менше 20 хвилин Температура використання: - від +5 до +30 С°; Стійкість до сповзання: $\leq 0,5$ мм; Адгезія до основи- ≥ 0.5 МПа; Температура експлуатації - від -50 до +70 С° Дата виготовлення 2023 рік
2	Клей для гіпсокартону Perlfix, 25 кг	шт	20	Клей для гіпсокартону Perlfix KNAUF Призначення: застосовується для приклеювання гіпсокартону на основи стін з нерівною поверхнею, монтаж комбінованих гіпсових панелей, а також монтаж перегородок з гіпсових пазогребневих плит. Вага - 25 кг; Склад - суха монтажна суміш на основі гіпсу з полімерними добавками. Витрати - 5 кг/кв.м. Кількість води для приготування розчину: - 13-14 л на 25 кг сухої суміші; Температура використання: - від +5 до +30 С°; Час використання суміші - 30 хвилин Час висихання - 7 діб Дата виготовлення 2023 рік

2.5. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення здійснювалося відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін (визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації із джерел мережі Інтернету про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку).